

lettori magnetici e di prossimità



La gamma Frutto è composta da una serie di lettori magnetici e di prossimità che sfruttano come alloggiamento di installazione la scatola commerciale 503.

Sono quindi particolarmente indicati nelle applicazioni di tipo civile quali abitazioni, uffici, alberghi, scuole, ecc.

Frutto-STR lettore di badge magnetico a strisciamento (100% della traccia 2)

Frutto-INS lettore di badge magnetico ad inserimento (60% della traccia 2)

Frutto-INT rilevazione della sola presenza tessera

Frutto-INT-PS rilevazione della presenza tessera e identificazione transponder



FRUTTO-STR

FRUTTO-INS
FRUTTO-INT
FRUTTO-INT-PS

Caratteristiche tecniche	STR	INS	INT	INT-PS
Tipo lettore	Banda magnetica a strisciamento 100% della traccia 2	Banda magnetica a inserimento 60% della traccia 2	Presenza tessera	Presenza tessera Lettura tessera TAG
Tipo tessera	Banda magnetica	Banda magnetica	Tessera formato ISO	Tessera ISO PROXIMITY
Distanza di lettura transponder	No	No	No	Tessera inserita
Led bicolore	No	Sul frontale	Sul frontale	Sul frontale
Buzzer	Incorporato ed escludibile	Incorporato ed escludibile	No	Incorporato ed escludibile
Installazione	Scatola 503	Scatola 503	Scatola 503	Scatola 503
Connessioni con centrale Viper/Cobra	Cavo 5 x 0,5 mm ² schermato lungh. max 100 mt	Cavo 5 x 0,5 mm ² schermato lungh. max 100 mt	Dipendente dall'impianto	Cavo 5 x 0,5 mm ² schermato lungh. max 100 mt
Alimentazione	Dalla scheda di gestione Viper/Cobra	Dalla scheda di gestione Viper/Cobra	Non alimentato	Dalla scheda di gestione Viper/Cobra
Assorbimento	Max 90 mA	Max 90 mA	Nessuno	Max 90 mA
Temperatura di esercizio	-10°C +55°C	-10°C +55°C	-10°C +55°C	-10°C +55°C
Contenitore	Gewiss Playbus	Gewiss Playbus	Gewiss Playbus	Gewiss Playbus
Dimensioni(mm)	H44 x L75 x P58	H44 x L75 x P90	H44 x L75 x P90	H44 x L75 x P90